

TUOTETIEDOT



# **Chicago Metallic™ L-lista, kestää korroosiot erityisen hyvin (D)**



# Chicago Metallic™ L-lista, kestää korroosiot erityisen hyvin (D)


- Laaja valikoima seinäkulmien leveys- ja korkeusvaihtoehtoja
- Näkyvät sivut on mukautettu erilaisiin profiileihin
- Saatavana korroosionkestoluokka D
- Vakiovärien valikoima

## Valikoima

| Tuoteryhmä             |   | Komponentin kuvaus                          | Pituus (mm) | Värit | Kpl / ltk | Jm per laatikko | Kg / ltk | Laatikko per lava | Kg per lava |
|------------------------|---|---|-------------|-------|-----------|-----------------|----------|-------------------|-------------|
| Seinälista vaihtoehdot |   |   |             |       |           |                 |          |                   |             |
| L24x24 D               |  | L-lista 24x24, 3050 mm, luokka D, valkoinen | 3050        | 001   | 20        | 61              | 13,8     | 60                | 828         |
| C37 D                  |  | C-lista 40, 3050 mm, luokka D, valkoinen    | 3050        | 001   | 32        | 97,6            | 32,5     | 30                | 975         |

## Tuotekuvaus

L24x24 D




- 24 mm:n kulmakiinnike, kaarevat reunat.

Tehokkaasti korroosiosuojattu kaksipuolisella sinkkikerroksella (275 grammaa sinkkiä/m<sup>2</sup>) ja molemminpuolisella 20 µ:n polyesteripinnoituksella.

**Materiaalin vahvuus:** 0,5 mm

C37 D



- C-profiili, kaarevat reunat ja 20 mm:n laippa.

Soveltuu enintään 37 mm:n paksuisille alakattolevyille.

Profiilin molemmat laipat voidaan asentaa näkyviin jääviksi.

Ylempi laippa ja levykiinnike pitävät levyt paikallaan silloinkin, kun ilmanpaine vaihtelee, esiintyy vetoa tai levyjä puhdistetaan.

Tehokkaasti korroosiosuojattu kaksipuolisella sinkkikerroksella (275 grammaa sinkkiä/m<sup>2</sup>) ja molemminpuolisella 20 µ:n polyesteripinnoituksella.

**Materiaalin vahvuus:** 0,5 mm

## Suorituskyky



Tulen kestävyys

A1



Korroosion kestävyys

D



Ympäristö

Täysin kierrätettävä

# Chicago metallic™ -listajärjestelmien ja lisävarusteiden ominaisuudet



## Reagoiminen tuleen

Reagoiminen tuleen on luokiteltu EN 13501-1 -standardin mukaisesti. Teräksiset Chicago Metallic -listajärjestelmät ja lisävarusteet ovat syttymättömiä.



## Korroosionkesto

Kuumagalvanoidusta teräksestä valmistettuihin Chicago Metallic -tuotteisiin on käytetty Sendzimir-prosessia. Niiden korroosioluokitus täyttää EN 13964 -standardin (A, B, C, D) vaatimukset. Luokan B vakiojärjestelmät on suojattu 100 g/m<sup>2</sup>:n sinkkikerroksella tasaisesti molemmilta puolilta. C- ja D-luokituksen saaneilla tehokkaammin korroosiolta suojatuissa ECR-järjestelmissä ja niiden lisävarusteissa on tasainen 100 g/m<sup>2</sup>:n ja 275 g/m<sup>2</sup>:n sinkkikerros molemmilla puolilla. Lisäksi ne on suojattu täydentävällä 20 mikronin maalikerroksilla molemmilta puolilta.



## Palamattomuus

Tietyt teräksiset Chicago Metallic -listajärjestelmät on testattu yhdessä erilaisten Rockfon-alakattolevyjien kanssa sekä luokiteltu Euroopassa käytettävän EN 13501-2 -normin ja/ tai kansallisten normien mukaan.



## Kantokyky

Kantokyky (listajärjestelmän kuormitus kg/ m<sup>2</sup> ylittämättä yksittäisten komponenttien taipumisrajaa) on testattu EN 13964 -standardin mukaisesti. Esitteissä ilmoitettu järjestelmän kumulatiivinen arvo ei ylitä standardin luokan 1 taipumisrajaa. Esitteissä mainitut projektikohtaiset, vakiomoduulikokovaihtoehdoista poikkeavat erikoiskokoonpanot täytyy antaa Rockfonin teknisen palvelun laskettaviksi.



## Värit

Chicago Metallic -listajärjestelmiä on saatavana erilaisina RAL- ja NCS-järjestelmien mukaisina väreinä ISO 7724-2- ja ISO 7724-3 -standardien mukaisesti. Todelliset värit voivat poiketa esitteen väreistä. Chicago Metallic -listajärjestelmiä on saatavana vähä-, keski- ja runsaskiiltoisina (keskimäärin < 5, 15 ja 50 yksikköä 60 asteen kulmassa). Vähäkiiltoiset pinnat on mitattu 80 asteen kulmassa. Keskimääräiset arvot näkyvät väriselitteessä. Kiiltävyys on mitattu EN 13523 -standardin osan 2 mukaisesti kulman ollessa 60°. Chicago Metallic -listat ovat saatavilla erilaisilla pintakäsittelyillä matalasta korkeakiiltoiseksi ( keskimäärin <5, 15 ja 50 yksikköä 60 ° kulmassa). Mattapinta on mitattu 85 ° kulmassa. Katso värien keskiarvoiset vastaavuudet värikartasta. Kiilto mitataan EN13523 osan 2 mukaisesti.



## Puhdistaminen

Kaikki Chicago Metallic -listat voidaan puhdistaa vedellä, miedolla pesuaineella ja melamiinisienellä tai mikrokuituliinalla.

## Väri vaihtoehdot

Katso komponenttien värien saatavuus tarkistamalla alla oleva valikoimataulukko.

|   |   |  |   |  |
|---|---|--|---|--|
| White 001<br>RAL 9003                                       | White 901<br>RAL 9010                                     | White 01<br>White 916                                      | Matt White 11<br>RAL 9003                                   | L-arvo: 93<br>Kiiltävä: 2 sekä 60°<br>että 85° kulmassa. |
| Platinum 54<br>RAL 7035                                     | Alugrey 04<br>RAL 9006                                    | Galvanised 00<br>Galvanised 69                             | Matt Black 88<br>RAL 9004                                   | Kiiltävä: 4,5 kulmassa<br>60° ja 11,5 kulmassa 85°       |
| Brushed Alu 534   | High Gloss<br>Chrome 14                                   | Carrara 57   | High Gloss<br>Brass 16                                      |  |
| White 001 /<br>White 001<br>(8WW)<br>RAL 9003 /<br>RAL 9003 | Black 08 /<br>Black 08<br>(8BB)<br>RAL 9005 /<br>RAL 9005 | White 001 /<br>Black 08<br>(8WB)<br>RAL 9003 /<br>RAL 9005 | Alugrey 04 /<br>Black 08<br>(8GB)<br>RAL 9006 /<br>RAL 9005 |  |

# Rockfon Color-all®

|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
|  <p>Mustard - 51<br/>NCS S 2050-Y20R</p> |  <p>Sand - 30<br/>NCS S 1020-Y30R</p>       |  <p>Stucco - 20<br/>NCS S 1005-Y20R</p>   |   |  |  |
|  <p>Scarlet - 71<br/>NCS S 5040-Y90R</p> |  <p>Coral - 76<br/>NCS S 3040-Y90R</p>      |  <p>Seashell - 75<br/>NCS S 1010-Y70R</p> |  <p>Petal - 74<br/>NCS S 1005-Y60R</p>        |  |  |
|  <p>Seaweed - 34<br/>NCS S 8005-G</p>    |  <p>Eucalyptus - 32<br/>NCS S 6020-B90G</p> |  <p>Sage - 31<br/>NCS S 3010-G10Y</p>     |  <p>Mint - 12<br/>NCS S 0505-G10Y</p>         |  |  |
|  <p>Space - 49<br/>NCS S 7020-B</p>     |  <p>Storm - 48<br/>NCS S 5030-R90B**</p>   |  <p>Azure - 47<br/>NCS S 3020-B</p>      |  <p>Fresh - 42<br/>NCS S 2010-B10G</p>       |  |  |
|  <p>Earth - 25<br/>NCS S 5010-Y50R</p> |  <p>Clay - 26<br/>NCS S 5005-G50Y</p>     |  <p>Linen - 22<br/>NCS S 4005-Y50R</p>  |  <p>Sandalwood - 13<br/>NCS S 2010-Y70R</p> |  <p>Chalk - 21<br/>NCS S 2005-Y40R</p>    |  |
|  <p>Ebony - 28<br/>NCS S 8005-R</p>    |  <p>Cork - 24<br/>NCS S 4010-Y30R</p>     |  <p>Hemp - 23<br/>NCS S 3005-Y</p>      |   |  |  |
|  <p>Iron - 18<br/>NCS S 7502-B</p>     |  <p>Concrete - 06<br/>NCS S 5502-B</p>    |  <p>Mastic - 17<br/>NCS S 4000-N</p>    |  <p>Zinc - 05<br/>NCS S 4005-R50B</p>       |  <p>Mercury - 62<br/>NCS S 3005-R80B*</p> |  |
|  <p>Charcoal - 09<br/>NCS S 8500-N</p> |  <p>Anthracite - 08<br/>NCS S 7005-B</p>  |  <p>Gravel - 03<br/>NCS S 3502-B</p>    |  <p>Plaster - 02<br/>NCS S 2005-R80B</p>    |  <p>Stone - 01<br/>NCS S 2000-N</p>       |  <p>Moon - 10<br/>NCS S 1005-R80B</p> |

\* Väri sisältää tehostepigmenttejä

\*\* Väri on värien NCS S 5030-R90B ja NCS S 6030-R90B välillä.

NCS-koodit ovat lähimmät värejä vastaavat. Rockfon Color-all® -listojen todellinen väri voi poiketa hieman painetuista väreistä pinnan tekstuuriin vuoksi. Näytteet ovat saatavilla pyynnöstä.

# Sounds Beautiful

