

TUOTETIEDOT





# Chicago Metallic L-lista



# Chicago Metallic L-lista

- Laaja valikoima seinäkulmien leveys- ja korkeusvaihtoehtoja
- Näkyvät sivut on mukautettu erilaisten listajärjestelmien leveyksiin
- Väri sointuu täydellisesti Chicago Metallic -listajärjestelmiin
- Valittavana useita korkeusvaihtoehtoja kiinnittämistä varten


## Valikoima

| Tuoteryhmä  |   | Komponentin kuvaus             | Pituus (mm) | Värit   | Kpl / ltk | Jm / ltk | Kg / ltk | Ltk / lava | Kg / lava |
|-------------|---|--------------------------------|-------------|---------|-----------|----------|----------|------------|-----------|
| Seinälistat |   |                                |             |         |           |          |          |            |           |
| L24x24      |  | L-lista 24x24 3050mm valkoinen | 3050        | 001     | 20        | 61       | 13       | 60         | 782       |
| L24x24      |  | L-lista 24x24 3050mm           | 3050        | 11      | 20        | 61       | 13       | 60         | 782       |
| Tarvikkeet  |   |                                |             |         |           |          |          |            |           |
| CC 24 OUT   |  | Ulkokulma seinäkulmaan         |             | 001, 11 | 50        |          | 0,4      |            |           |
| CC 24 IN    |  | Sisäkulma seinäkulmaan         |             | 001, 11 | 50        |          | 0,3      |            |           |

Huomioithan, että kaikki värit eivät ole saatavilla jokaiselle tuotteelle. Suosittelemme tarkistamaan kunkin tuotteen saatavilla olevat värit valikoimataulukosta. Mikäli tarvitset apua tai sinulla on erityisiä väritoiveita, olethan yhteydessä Rockfoniin.

## Tuotekuvaus


L24x24



- 24 mm:n kulmakiinnike, kaarevat reunat.
- Profiilin molempia puolia voidaan käyttää.

**Materiaalin vahvuus:** 0,5 mm

L24x24



- 24 mm:n kulmakiinnike, kaarevat reunat.
- Profiilin molempia puolia voidaan käyttää.

**Materiaalin vahvuus:** 0,5 mm

## Suorituskyky



Tulen kestävyys

A1 / A2-s1,d0 (Color-all)



Korroosion kestävyys

B



Ympäristö

Täysin kierrätettävä

# Chicago Metallic -listajärjestelmien ja lisävarusteiden ominaisuudet



## Reagoiminen tuleen

Reagoiminen tuleen on luokiteltu EN 13501-1 -standardin mukaisesti. Teräksiset Chicago Metallic -listajärjestelmät ja lisävarusteet ovat syttymättömiä.



## Palamattomuus

Tietyt teräksiset Chicago Metallic -listajärjestelmät on testattu yhdessä erilaisten Rockfon-alakattolevyjen kanssa sekä luokiteltu Euroopassa käytettävän EN 13501-2 -normin ja/ tai kansallisten normien mukaan.



## Värit

Chicago Metallic -listajärjestelmiä on saatavana erilaisina RAL- ja NCS-järjestelmien mukaisina väreinä ISO 7724-2- ja ISO 7724-3 -standardien mukaisesti. Todelliset värit voivat poiketa esitteen väreistä. Chicago Metallic -listajärjestelmiä on saatavana vähä-, keski- ja runsaskiiltoisina (keskimäärin < 5, 15 ja 50 yksikköä 60 asteen kulmassa). Vähäkiiltoiset pinnat on mitattu 80 asteen kulmassa. Keskimääräiset arvot näkyvät väriselitteessä. Kiiltävyys on mitattu EN 13523 -standardin osan 2 mukaisesti kulman ollessa 60°. Chicago Metallic -listat ovat saatavilla erilaisilla pintakäsittelyillä matalasta korkeakiiltoiseksi ( keskimäärin < 5, 15 ja 50 yksikköä 60 ° kulmassa). Mattapinta on mitattu 85 ° kulmassa. Katso värien keskiarvoiset vastaavuudet värikartasta. Kiilto mitataan EN13523 osan 2 mukaisesti.



## Korroosionkesto

Kuumagalvanoidusta teräksestä valmistettuihin Chicago Metallic -tuotteisiin on käytetty Sendzimir-prosessia. Niiden korroosioluokitus täyttää EN 13964 -standardin (A, B, C, D) vaatimukset. Luokan B vakiojärjestelmät on suojattu 100 g/m<sup>2</sup>:n sinkkikerroksella tasaisesti molemmilta puolilta. C- ja D-luokituksen saaneilla tehokkaammin korroosiolta suojatuissa ECR-järjestelmissä ja niiden lisävarusteissa on tasainen 100 g/m<sup>2</sup>:n ja 275 g/m<sup>2</sup>:n sinkkikerros molemmilla puolilla. Lisäksi ne on suojattu täydentävällä 20 mikronin maalikerroksilla molemmilta puolilta.



## Kantokyky

Kantokyky (listajärjestelmän kuormitus kg/ m<sup>2</sup> ylittämättä yksittäisten komponenttien taipumisrajaa) on testattu EN 13964 -standardin mukaisesti. Esitteissä ilmoitettu järjestelmän kumulatiivinen arvo ei ylitä standardin luokan 1 taipumisrajaa. Esitteissä mainitut projektikohtaiset, vakiomoduulikokovaihtoehdoista poikkeavat erikoiskokoonpanot täytyy antaa Rockfonin teknisen palvelun laskettaviksi.






## Puhdistaminen



Kaikki Chicago Metallic -listat voidaan puhdistaa vedellä, miedolla pesuaineella ja melamiinisienellä tai mikrokuituliinalla.

## Värivaihtoehdot







Huomioithan, että kaikki värit eivät ole saatavilla jokaiselle tuotteelle. Suosittelemme tarkistamaan kunkin tuotteen saatavilla olevat värit valikoimataulukosta. Mikäli tarvitset apua tai sinulla on erityisiä väritoiveita, olethan yhteydessä Rockfonin.



L-arvo: 93  
Kiiltävä: 2 sekä 60°  
että 85° kulmassa.



Kiiltävä: 4,5 kulmassa  
60° ja 11,5 kulmassa 85°



# Rockfon Color-all®

|   |  |  |   |  |  |
|---|--|--|---|--|--|
|  <p>Mustard - 51<br/>NCS S 2050-Y20R</p> |  <p>Sand - 30<br/>NCS S 1020-Y30R</p>       |  <p>Stucco - 20<br/>NCS S 1005-Y20R</p>   |   |  |  |
|  <p>Scarlet - 71<br/>NCS S 5040-Y90R</p> |  <p>Coral - 76<br/>NCS S 3040-Y90R</p>      |  <p>Seashell - 75<br/>NCS S 1010-Y70R</p> |  <p>Petal - 74<br/>NCS S 1005-Y60R</p>        |  |  |
|  <p>Seaweed - 34<br/>NCS S 8005-G</p>    |  <p>Eucalyptus - 32<br/>NCS S 6020-B90G</p> |  <p>Sage - 31<br/>NCS S 3010-G10Y</p>     |  <p>Mint - 12<br/>NCS S 0505-G10Y</p>         |  |  |
|  <p>Space - 49<br/>NCS S 7020-B</p>     |  <p>Storm - 48<br/>NCS S 5030-R90B**</p>   |  <p>Azure - 47<br/>NCS S 3020-B</p>      |  <p>Fresh - 42<br/>NCS S 2010-B10G</p>       |  |  |
|  <p>Earth - 25<br/>NCS S 5010-Y50R</p> |  <p>Clay - 26<br/>NCS S 5005-G50Y</p>     |  <p>Linen - 22<br/>NCS S 4005-Y50R</p>  |  <p>Sandalwood - 13<br/>NCS S 2010-Y70R</p> |  <p>Chalk - 21<br/>NCS S 2005-Y40R</p>    |  |
|  <p>Ebony - 28<br/>NCS S 8005-R</p>    |  <p>Cork - 24<br/>NCS S 4010-Y30R</p>     |  <p>Hemp - 23<br/>NCS S 3005-Y</p>      |   |  |  |
|  <p>Iron - 18<br/>NCS S 7502-B</p>     |  <p>Concrete - 06<br/>NCS S 5502-B</p>    |  <p>Mastic - 17<br/>NCS S 4000-N</p>    |  <p>Zinc - 05<br/>NCS S 4005-R50B</p>       |  <p>Mercury - 62<br/>NCS S 3005-R80B*</p> |  |
|  <p>Charcoal - 09<br/>NCS S 8500-N</p> |  <p>Anthracite - 08<br/>NCS S 7005-B</p>  |  <p>Gravel - 03<br/>NCS S 3502-B</p>    |  <p>Plaster - 02<br/>NCS S 2005-R80B</p>    |  <p>Stone - 01<br/>NCS S 2000-N</p>       |  <p>Moon - 10<br/>NCS S 1005-R80B</p> |

\* Väri sisältää tehostepigmenttejä.

\*\* Väri on värien NCS S 5030-R90B ja NCS S 6030-R90B välillä.

Huomioithan, että kaikki värit eivät ole saatavilla jokaiselle tuotteelle. Suosittelemme tarkistamaan kunkin tuotteen saatavilla olevat värit valikoimataulukosta. Mikäli tarvitset apua tai sinulla on erityisiä väritoiveita, olethan yhteydessä Rockfoniin.

NCS-koodit ovat lähimmät värejä vastaavat. Rockfon Color-all® -listojen todellinen väri voi poiketa hieman painetuista väreistä pinnan tekstuuriin vuoksi. Näytteet ovat saatavilla pyynnöstä.

# Sounds Beautiful

